



ZX400/400i series

Kompaktia ja kestävää suunnittelua 36 kuukauden takuulla

GoDEX ZX400/ZX400i sarja tarjoaa edullisen ratkaisun kaupan, logistiikan ja teollisuuden tarratulostustarpeisiin. Kestävä teräsrakenne takaa luotettavan toiminnan vaativissakin ympäristöissä. Saatavana 203 ja 300 dpi versiot. Toimitukseen sisältyy helppokäyttöinen, suomenkielinen GoLabel tarratulostusohjelma.



Lisävarusteina



- Monipuoliset liitännät
- Tarran tunnistimen pikakalibrointi
- Runsaasti lisävarusteita
- Tarrarullan ja värinauhan helppo asentaminen
- Säädetty tarran tunnistin

- 32-bit CPU mahdollistaa nopean tulostuksen
- Tulostusnopeus max 152 mm sekunnissa
- ZX420i / 430i: Selkeä TFT-värinäyttö helpottaa käyttämistä
- ZX420i / 430i: Tulostaminen myös ilman tietokonetta

ZX400/400i series

Kompakti tarratulostin teollisuuteen

Model Name		ZX420	ZX420i	ZX430	ZX430i
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto			
Resoluutio		203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dot/mm)	
Nopeus		152 mm/s (6 ips)		102 mm/s (4 ips)	
Tulostusleveys		108mm (4.25")		105.7mm (4.16")	
Tulosteen pituus		Min. 4 mm (0.16") ; Max. 3999mm (157.44")		Min. 4 mm (0.16") ; Max. 1859 mm (73.19")	
Proessori		32-biit RISC CPU			
Muisti		Flash SDRAM	128 MB Flash (käyttäjän tallennustila 60 MB) 32 MB		
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin			
		Jatkuva nauha, tarrat tarravälillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla. Repöisytoiminto : Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")			
		Leveys Leikkurilla : Max. 117 mm (4.61") Tarran irrotusyksiköllä : Max. 118 mm (4.64")			
Media		Paksuus Min. 0.076 mm (0.003") – Max. 0.25 mm (0.01") Tarrarullan max. ulkohalkaisija 203.2 mm (8") kun hylsy on 76.2 mm (3")			
		Tarrarulla Tarrarullan max. ulkohalkaisija 152.4 mm (6") kun hylsy on 38.1 mm (1.5") Tarrarullan max. ulkohalkaisija 127 mm (5") kun hylsy on 25.4 mm (1")			
		Tarrarullan hylsy Min. 25.4 mm (1") – Max. 76.2 mm (3")			
Värinauha		Vähä, vähä/harts, harts Pituus Max. 450 m (1476') Leveys Min. 30 mm (1.18") – Max. 110 mm (4.33") Värinauhan ulkohalkaisija 76.2 mm (3") Värinauhan hylsy 25.4 mm (1")			
Tulostimen ohjaukset		EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language EPL), GZPL (Godex Zebra® Printer Language ZPL), autom. tunnistus			
Software		Etikeitin suunnittelu- ja tulostusohjelma Suomenkielinen GoLabel-tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen Ajurit Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 ja 10 , Windows Server 2003 & 2008. MAC. Linux DLL Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8.1 / 10			
Sisäiset fontit		Bitmap fontit Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270° Fonttien suurennus vaaka- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen TTF fontit TTF fontit (lihavointi / kallistettu / alleviivaus). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen			
Ladattavat fontit		Bitmap fontit Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270° Aasialaiset fontit 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen suurennus vaaka- ja pystysuunnassa TTF fontit TTF fontit (lihavointi / kallistettu / alleviivaus). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen			
Viivakoodit		1-D viivakoodit China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart 2-D koodit Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39			
Koodisivut		Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 · UTF16BE · UTF16LE			
Grafiikka		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävästä ohjelmasta (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)			
Liitännät		• USB 2.0 (B-Type) • Serial port: RS-232 (DB-9) • IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) • USB Host (A-Type)			
Ohjauspaneeli		• Virta/standby-painike, jossa vihreä LED-taustavalo • Kalibroitinpainike tulostimen takana • Hallintapainike: FEED / PAUSE / CANCEL kaksivärisellä LED-taustavalolla: Ready (vihreä); Virhe (pun.) • Virta/standby-painike, jossa vihreä LED-taustavalo • Kalibroitinpainike tulostimen takana • Hallintapainike: FEED / PAUSE / CANCEL kaksivärisellä LED-taustavalolla: Ready (vihreä); Virhe (pun.) • Virta/standby-painike, jossa vihreä LED-taustavalo • Kalibroitinpainike tulostimen takana • Hallintapainike: FEED / PAUSE / CANCEL kaksivärisellä LED-taustavalolla: Ready (vihreä); Virhe (pun.)			
Reaaliaikakello		On			
Virtalähde		100 - 240V AC, 50-60Hz			
Ympäristö		Käyttö-lämpötila 5°C - 40°C Varastointi-lämpötila -20°C - 60°C			
Ilmankosteus		Käyttö 20 - 85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä Varastointi 10 - 90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä			
Hyväksynyt		CE (EMC) · FCC Class B · CB · UL · cUL · CCC			
Mitat		Length 403 mm (15.86") Height 274 mm (10.79") Width 260 mm (10.24") Weight 10.8 kg			
Lisävarusteet		Leikkuri ja tarran irrotusyksikkö Parallel port adaptor moduli (Centronic female 36-pin) Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Ulkoinen tarrarullan kelauslaite ZX420i ja ZX430i: Näppäimistö ja viivakoodinlukija tulostamiseen ilman tietokonetta			

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

Käyttökohteita

Viivakoodit ja tarrat

GoDEX ZX-sarjan tarratulostimet ovat yhtä monikäyttöisiä kuin käyttämäsi sovellus.



Vähittäiskauppa

EAN-tarrat, tuotetarrat, postitustarrat, tuoteluettelot, tyyppikilpitarrat, jne.

Varastot

Logistiikka & kuljetus Teollisuus

Pakkausetiketit, osoitetarrat, tuotetarrat, inventaario, laite- ja tyyppikilvet, jne.

Teollisuus

Pakkausten etiketöinti, laite- ja tyyppikilvet jne. Etiketit voivat olla termotarroja tai lämpösiirtotarroja. Lämpösiirto takaa erinomaisen tulostuslaadun ja tulosteen kestävyys.

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

Suomenkielinen
ilmaisohjelma

GoLabel on suomenkielinen ohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ilmaisohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1 ja Windows 10.



GoDEX RIBBONS

High quality GoDEX thermal transfer ribbons



- Vaha (Wax)
- Vahaharts (Wax /Resin)
- Harts (Resin)

**Tulostaminen
ilman
tietokonetta**



1. Tarran lomakepohja muuttujineen suunnitellaan GoLabel-ohjelmalla ja tallennetaan tulostimen muistiin.
2. Tulostin irrotetaan tietokoneesta.
3. Näppäimistö tai viivakoodinlukija liitetään tulostimen USB Host porttiin ja tulostin on käyttövalmis. Tulostimen värinäyttö ohjaa käyttäjää.