



www.wincodetek.com

WINCODE-etikettikirjoittimet

Your winning code



**Tulosta
ilman
tietokonetta**



Kestävä: 24/7-
käyttö



Matalin etiketti
vain 3mm



Vahvarakenteinen
kansi



Leikkurin ja etikettiluovuttajan
asennus ilman ruuveja




Informatiivinen
ohjauspaneeli



Monipuoliset
värinauhaominaisuudet



Sulava kannen
sulkemistoiminto



Mukana tulevassa
WinLabel-ohjelmassa
mm. tietokantaominaisuus



Tulostus ilman tietokonetta

Näppäimistöllä ohjataan tulostusta ilman tietokonetta (stand alone)

LP4-sarjan etikettitulostimet

MALLI	LP423N	LP433N	LP423A	LP433A
Tulostustekniikka	Lämpösiirto / Suoralämpö			
Resoluutio	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Max. tulostusnopeus	127 mm / sek.	102 mm / sek.	127 mm / sek.	102 mm / sek.
Max. tulostusleveys	108 mm	110 mm	108 mm	110 mm
Max. tulostuspituus	4572 mm	2032 mm	4572 mm	2032 mm
Suojaus	Kaksoiseristetty muovi			
Mitat	220 mm (lev.) x 198 mm (kork.) x 288 mm (syv.)			
Paino	2.5 kg			
Tarrarullan halkaisija max.	127 mm			
Värinauha	Pituus 300 m, max. halkaisija 67 mm, 25 mm:n hylsy Pituus 100 m, max. halkaisija 38.25 mm, 13 mm:n hylsy			
Värinauhan leveys	25.4 mm ~ 110 mm			
Proessori	32-bit RISC CPU			
Muisti	8MB flash muisti, 16MB käyttömuisti		8MB flash muisti, 16MB käyttömuisti, SD-kortilla laajennettavissa: 32GB	
Virtalähde	Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, output: DC 24V, 2.5A, 60W			
Ohjauspaneeli	Kontrollipainike (Feed), 8 lediä		4 painiketta, 2 lediä, LCD-näyttö 2.13"	
Liitännät	Katso kuva oikealla Bluetooth (optio), Wireless 802.11 b/g/n (optio)		Katso kuva oikealla	
Tunnistimet	Tarraväli, reflektiivinen sensori (säädettävä), värinauhan loppumissensori			
Viivakoodit	1D barcode : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, GS1-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 2D barcode : Code 16K, Code 49, Aztec Code, QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Grid Matrix, Micro QR Code, MaxiCode GS1 Barcode : GTIN-13, GLN, GTIN-8, GTIN-14(ITF-14), SSCC, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 Composite			
Tulostimen ohjaukset	WPL (yhteensopiva mm: ZPL, EPL, TSPL)			
Lisävarusteet	Leikkuri, tarraluovuttaja, ulkoinen tarrakelaaja ja rullalaite, näppäimistö (A-sarja), viivakoodilukija (A-sarja)			
Tulostusmedian leveys	15 ~ 110 mm			
Tulostusmedian vahvuus	0.06 ~ 0.19 mm			
Tarrarullan hylsy	25.4 mm			
Tarran pituus	3 ~ 4572 mm	3 ~ 2032 mm	3 ~ 4572 mm	3 ~ 2032 mm
Reaaliaikakello	RTC (patteri ei mukana)		RTC (patteri mukana)	
Varastointi	-40 ~ 60°C, 10~ 90% (ei tiivistymistä)			
Käyttö	5 ~ 40°C, 25 ~ 85% (ei tiivistymistä)			
Hyväksynät	CE Class B, FCC Class B, CCC, CB, BIS			
Mukana tulevat ohjelmat	WinLabel, Windows-tulostusohjain, työkaluohjelma,			

Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 ja palvelimet 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64 bit)


Copyright © Wincode Technology Co, Ltd. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Meistä riippumattomista syistä tiedot voivat muuttua.




Leikkuri



Etikettiluovuttaja



N-sarja



A-sarja



WINCODE TECHNOLOGY CO., LTD
www.wincodetek.com

Maahantuonti ja myynti:



P. 0400 497 801
vesa.olkonen@karinevalainen.fi
Vierikatu 1-3, 04430 Järvenpää

www.karinevalainen.fi