



Viimeistele tuotteesi etiketein, tarroin ja joustavin pakkauksin, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla määrällä



**13" LED**

**rullaetikettitulostin**

**BIZPRESS 13R**




Edistyksellisellä LED-tulostuskoneistolla **BIZPRESS 13R** takaa korkean tulostuslaadun, korkean tehokkuuden ja alhaiset tuotantokulut

Tulostusnopeus 7.26 m/minuutissa



### **OHJELMISTO**

Tulostustöiden helppo hallinta




### **1200x2400 DPI**

Edistykselliset S-LED ja DELCIS tuettuna 14592 LED:illä



### **ERINOMAINEN LAATU**

IRec-tekniikka kohdistaa kuvan digitaalisesti korkealla tarkkuudella




### **IH FUSER -TEKNIikka**

Uusi tehokas kiinnitystekniikka toimii alhaisella lämpötilalla eikä esilämmitystä tarvita



### **LAAJA MATERIAALI VALIKOIMA**

Kiinnitysyksikön alhainen lämpötila, materiaalin jäähtytys ja ionisointi




### **EA ECO-TONER**

Erikoisvärillä valokuvalaatuinen gloss tulos




Viimeistele tuotteesi etiketein, tarroin ja joustavin pakkauksin, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla määrällä




MATERIAALIN  
JÄÄHDYTYS



ANTISTAATTINEN  
HV-IONISOINTI



SELKEÄ GRAAFINEN  
KÄYTTÖLIITTYMÄ



WEB GUIDE  
SYSTEM  
(OPTIO)



KONEISTO HELPOSTI  
HUOLLETTAVISSA

- Tulostusnopeus: 7.26 m/min
- Tulostustekniikka: 4-väri (CMYK) LED
- Tulostusprosessori: 933 Mhz 2G
- Lämpimisaika: Alle 28 sek
- Tiedonsiirto: (vakio) 10BASE – T/100BASE – TX USB2.0  
(optio) internet 1000BASE-T, IOEEE1284-B
- Materiaalin leveys: Min. 140 mm, max. 340 mm
- Tulostusleveys: Min. 130 mm, max. 304 mm
- Tulostettavan etiketin pituus: 1200 mm
- Materiaalin tyyppi: 60 – 250 micronia
- Paperi: (ohut) paperi, high glossy, matta
- Filmi: PET, PP, PE, PVC
- \* muut materiaalit testattava ensin.
- Resoluutio: 1200 x 2400 dpi
- Värikapasiteetti:  
CMY 25000 arkkia (A4, 5% peitto)  
K 26000 arkkia (A4, 5% peitto)
- Viitaten ISO/IEC opas 19798
- Rummun kapasiteetti: CMYK 70000

- Mitat (K x L x S): 1400 x 750 mm x 1600 mm
- Paino: 423 kg
- Käyttölämpötila: 20 °C – 23 °C
- Suhteellinen kosteus: 45-55%
- Käyttöjännite 220 – 240 V AC, 50-60 Hz, 380W
- Virrankulutus:  
Lepotila: 100W  
Tulostus: 1100W
- Luovutusvarsi & kelaaja:  
Max. rullan paksuus 450 mm
- Hylsyn halkaisija: 76.2 mm
- Max. rullan paino 47.2 kg

Maahantuonti ja myynti:



**KARI NEVALAINEN OY**

Vesa Olkkonen  
Puh. 0400 497 801  
vesa.olkkonen@karinevalainen.fi  
www.karinevalainen.fi  
Vierikatu1-3, 04430 Järvenpää