



KARI NEVALAINEN OY

DTM
print



DTM CX86e 4-väritulostin

Nopea ja kompakti tulostin tuotantoon, POS- ja POI- sovelluksiin

DTM CX86e on maailman pienin LED dry toner -värietikettitulostin, joka auttaa yrityksiä luomaan näyttäviä ja monipuolisia värietikettejä.

Tulosteet voivat olla kuponkeja, arvokuitteja, kuvallisia ID-tunnisteita, vierailijakortteja, hinta- ja promootiotarroja.

Pienen kokonsa ansiosta CX86e on valmis käytettäväksi missä vain ja helppo kuljettaa.



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|--|
| Tulostustapa: | Neliväritulostus, kolmella erillisellä LED-tulostuspäällä (CMY) |
| Tulostustarkkuus: | 1200 x 1200 dpi |
| Max. tulostusnopeus: | 152.4 mm (6") sekunnissa; valmiustilassa Ensimmäinen etiketti: 4 sekunnissa |
| Värikasetit: | CMY kolmivärikasetti |
| Max. medialeveys: | 86 mm |
| Max. mediapituus: | 551 mm |
| Leikkuri: | Rotaatioleikkuri (leikkauspituus: 53 - 551 mm) |
| Mediasyöttö: | Ulkoisen median syöttö rullalta, jatkuva Syöttö taitettu- tai yksittäinen arkki Arkkisyöttö: koot alkaen 25 - 86 mm lev. 53 - 551 mm pituus |
| Mediamateriaalit: | Liimapohjainen tarra, tag Muovimateriaalit (kiiltävä, valkoinen) Paperimateriaali |
| Mediatunnistus: | Säädettävä etikettivälitunnistin Säädettävä reflektiivinen sensori blackmark- tunnistimelle. Voidaan käyttää myös jatkuvaa nauhaa ja esipainettuja etikettejä |
| Leikkaustunnistus: | Black mark (up/down) Keskireiät Sivureiät Lovi GAP (etikettiväli) Määritely pituus jatkuvalla nauhalla |
| Näyttö: | Mono-LCD; 16 merkkiä x 2 riviä |
| Muisti: | 512 MB |
| Liitännät: | USB 2.0, Ethernet (100BASE-T / -T /10BASE-T, WLAN (optional), GPIO control port |
| Ohjelmisto: | NiceLabel Free 2019 DTM Edition sisältyy |
| Printer Language: | PCL6 (PCL XL), PCL5c |
| Viivakoodit | PCL5c: 1D Barcode: 10 types, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET 2D Barcode: 2 types: PDF417, QR code (Model2 only) PCL6: N/A (Host based image data only) |
| Windows Driver (PCL6): | Windows 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 |

| | |
|----------------|---|
| Virtalähde: | 220 to 240 V AC, 50/60 Hz ; 110 V upon request |
| Hyväksynät: | CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH |
| Paino: | Noin 9.5 kg |
| Mitat (LxKxS): | 198 x 380 x 195 mm |
| Valmistaja: | DTM Print GmbH |



Maahantuonti ja myynti:



KARI NEVALAINEN OY

Vesa Olkkonen
0400 497 801
vesa.olkkonen@karinevalainen.fi
www.karinevalainen.fi
Vierikatu 1-3, 04430 Järvenpää

