

Inspiroivia etikettejä, jotka nostavat liiketoimintasi uudelle tasolle





Väritarratulostusta tarpeen mukaan jopa 8 tuuman levyisenä

Asiakkaiden suoran palautteen pohjalta kehitetty ColorWorks C6000 -sarja tarjoaa nopeutta, hallittavuutta, tehokkuutta ja joustavuutta, ja siihen kuuluvilla laitteilla voit tuottaa laadukkaita ja mukautettuja tarroja kerta toisensa jälkeen.

C6000-sarjan mallien tulostusleveys on 4 tai 8 tuumaa, ja kaikkiin malleihin on saatavilla myös valinnainen, sisäänrakennettu peeler työnkulkujen optimoimiseksi.





Monipuoliset materiaalit

Kiiltävien, mattapintaisten ja kuvioitujen materiaalien tuki

Koot 25–215 mm

Ainutlaatuinen siirrettävä tunnustin mahdollistaa tulostamisen kaiken muotoisille materiaaleille ilman toista yksittäisetikettiä

Laadukkaat tulosteet

1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus

Sovita eheät värit ICC-profiileihin ja brändin spottiväreihin

Etämääritys ja -ylläpito

Älykäs verkkoliittymä tulostinkantojen hallintaan

Työkalu muutosten siirtämiseksi tulostinkantoihin

Helppokäyttöinen

Lisää materiaalia kahdelta puolelta

Poista paperitukokset helposti etu- ja takaluukkujen kautta

Yksivaiheinen muuttujatietojen käsittely

Suuri (2,7") helppokäyttöinen LCD-näyttö

Kestävät musteet

Muuttuvan pisarakoon tekniikka takaa pehmeät väriliu'ut ja hienot viivat

Kestäviä tarroja Ultrachrome DL -pigmenttimusteilla

BS 5609 -sertifioitu mattapintaiselle PE-materiaalille tulostettaessa

Huolto ja tuki

Täydellistä mielenrauhaa

Ei yllätyksiä – kaikki kuuluu takuun piiriin, jopa tulostuspää

Valinnainen CoverPlus-lisäpalvelu takaa tuen tulostimen koko käyttöiän ajan

Ohjelmisto-ohjaimet

Yhteensopiva Windowsin, Linuxin ja Macin/iOS:n kanssa

Integroituu SAP:hen

Alkuperäiset ESC/Label-, BarTender-, CodeSoft- ja NiceLabel-ohjaimet





Käyttökohteet



Ruoka ja juoma



Muut kuin ruokatuotteet



Kemikaalit



Puutarhanhoito



Eläinten ruoka



Pakkausmerkinnät



Logistiikka



Print & Apply

Ainutlaatuinen sisäänrakennettu peeler

Erityinen ominaisuus mustesuihkutulostimien joukossa

Toiminto, jolla tarran taustapaperi poistetaan automaattisesti

Yksinkertainen integrointi Print & Apply -sovelluksiin



Malli	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Tulostuspää	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Tarkkuus (dpi)	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Mustevärit	4 väriä	4 väriä	4 väriä	4 väriä
Mustekapasiteetti	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Tuetut tulostusmateriaalit	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra
I/O-portti	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Tulostussuunta	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen
Tarran pituus	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Koko (L x S x K)	340 x 565 x 326 mm	340 x 565 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm
Tulostusnopeus (koko leveys)	119 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)	119 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)	85 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)	85 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)
	75 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)	75 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)	49 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)	49 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)
	48 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)	48 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)	34 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)	34 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)
	18 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)	18 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)	13 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)	13 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)
	8 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)	8 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)	6 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)	6 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)
Paperirullan halkaisija	203,2 mm / 8"	203,2 mm / 8"	152,4 mm / 6"	152,4 mm / 6"
Paperin leveys	25,4–112 mm	25,4–112 mm	25,4–215,9 mm	25,4–215,9 mm
Tulostusleveys	Enintään 108 mm	Enintään 108 mm	Enintään 211,9 mm	Enintään 211,9 mm
Peeler / automaattileikkuri	Automaattileikkuri	Peeler	Automaattileikkuri	Peeler

Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen


Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tekniikan mahdollistamia ympäristöhyötyjä – valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen robotiikan avulla ja energian säästämisestä tulostustekniikkamme avulla aina tekstiilitulostuksen vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä kierrätystalouden tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat, joita teemme organisaation, yksilön tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki yhteiseen hyvinvointiimme.

YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden tai jäsenvaltioiden näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment



Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00–18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®