

Tarratulostuksen uusi aikakausi alkaa

Pro Series -tarratulostin vie luovuutesi seuraavalle tasolle, sillä nyt voit tulostaa ammattitasoisia tarroja nelivärisenä (Pro1040) tai viisivärisenä (Pro1050) useille erilaisille kapeille materiaaleille. Voit houkuttaa uusia asiakkaita ja saada lisätuottoja tarjoamalla on-demand-palveluna lyhyitä tarratulostussarjoja.

Uudenlainen väriulottuvuus tarratulostukseen

Viides väri tai CMYK+1 lisäävät tarrojen suunnittelun mahdollisuuksia. Läpinäkyvän tai värillisen materiaalin käyttöä helpottaa valkoisen taustakuvan tulostus CMYK-kuvan alle. Tulostetut tarrat erottuvat edukseen ja varmistavat, että viesti menee perille.



Monipuolisia ja näyttäviä tarratulosteita

Huippuluokan materiaalin käsittelyn ansiosta tulostaminen erilaisille materiaaleille, kuten tekstuureille, PE-, PP- ja PET-muoveille sekä valkoiselle, läpinäkyvälle ja värilliselle alustalle, on ennennäkemättömän helppoa. Pro Series -tulostimella voit tulostaa uudenlaisille materiaaleille, joita perinteiset mustesuihkutulostimet eivät tue, joten tekniikka ei enää estä luovien ideoiden toteuttamista. Voit tulostaa tarroja ulkokäyttöön ja kylmätiloihin sekä elintarvikkeisiin ja kodin tavaroihin.

Tarratulostus tuottavana on-demand-palveluna

Helppokäyttöinen Pro Series -tarratulostimen joustavien kokoonpanoasetuksien ansiosta voit tulostaa itse tarroja, jotka aiemmin olet hankkinut toiselta palveluntarjoajalta. Uusien tulostustöiden määrittäminen sujuu hetkessä. Voit tulostaa samalla laitteella sekä päällystetyille että päällystämättömille materiaaleille ja jopa synteettisille materiaaleille. OKIn uudet Pro Series -tulostimet ovat ihanteellinen ratkaisu lyhyiden ja keskipitkien sarjojen tuottamiseen.



Kulutusta, kosteutta ja UV-säteilyä kestäviä tarroja

Pro Series -tarratulostimella voidaan tulostaa kulutusta, UV-säteilyä ja kosteutta (ja jopa veteen upottamista) kestäviä tarroja. Erinomainen ratkaisu kemianteollisuuden tarratulostukseen.



Tee ideoistasi totta **STICK**

Tekniset tiedot – Pro1040 ja Pro1050*



Teknisten tietojen yhteenveto	Pro1040 & Pro1050
Väriasetukset	Pro1040 (CMYK) ja Pro1050 (CMYK + valkoinen)
Tulostusnopeus	6 tuumaa sekunnissa (enint.)
Rullan mitat	Halkaisija enintään 200 mm (8 tuumaa), ytimen koko 3 tuumaa
Tuetut materiaalityypit**	Tavallinen/tekstuuri/päällystetty, PE-, PET- ja PP-muovit, sis. kosteutta, kylmää, UV-säteilyä kestävät tarrat teollisuuden tarpeisiin
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 29,4 mm – 130 mm (ohjaimen kanssa)
Tulostusleveys	Rullapaperi: 25,4 mm – 125,76 mm
Tulostuspituus	Tarran pituus: 12,7 mm – 1320,8 mm
Materiaalin paksuus	0,076 – 0,25 mm
Laajennukset	Automaattinen väritasapaino, automaattinen värien rekisteröinti, automaattinen materiaalin leveyden tunnistus
Tarkkuus	True 1200 x 1200 dpi
Ohjauspaneeli	Värinäyttö 480 x 272 pikseliä
Tulostimen kielet	PCL5c/PCL6 (PCLXL) /Adobe PS3*** Direct PDF Printing (PDF 1.7)
Liitännät	High Speed USB 2.0, Network 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Virrankulutus	Yksivaiheinen 220-240 V (AC). Enintään (huippu) 930 W, normaalikäyttö 410 W, valmiustila 27 W, virransäästötila 25 W
Mitat (K x L x S)	451 x 1049 x 341 mm (mukana aukirullaaja)
Paino	60 kg (mukana aukirullaaja)
Kolmansien osapuolien lisävarusteet	Auki- ja takaisinrullaus, matriisin poisto, alusta ja laajennusosa

*Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

**Materiaaliluettelo saatavana (kaikki materiaalit kannattaa testata ennen suuremman erän tilaamista).

***Saatavana vuonna 2018 tuotejulkaisun jälkeen.

OKI SYSTEMS NORDIC
SWEDEN
BOX 1193, 164 26 KISTA
DENMARK
HERSTEDØSTERVEJ 27,
2620 ALBERTSLUND
TEL: +358 207 900 800
WWW.OKI.COM/FI

OKI

Open up your dreams