

GoLabel

Label Design Software

- suomenkielinen tarratulo-ohjelma
- tekstit, viivakoodit ja grafiikat
- tulostus tietokannasta
- sarjanumerot ja muuttujat
- RTF teksti:
(lihavoitu, kursivoitu, alleviivattu)
- parasta ennen päivämäärä
- vain GoDEX tarratulostimille




RT700i / RT730i

Tehokas ja monipuolinen tarratulostin
vaativaan työhön

Monipuolinen tarratulostin, jonka toimitukseen kuuluu
helppokäyttöinen [GoLabel](#) tarratulostusohjelma.

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma GoDex tulostimille.



Värinäyttö helpottaa
tulostimen käyttöä.



Ethernet, USB, Serial ja
USB Host liitännät.
Tarran tunnistimien säätäminen
napin painalluksella.



Sopii termotarroille ja
lämpösiirtotarroille,
203 ja 300 dpi versiot.



Tulostus myös ilman tieto-
konetta: tiedot syötetään
näppäimistöltä tai
viivakoodinlukijalla.

RT700i ja RT730i tarratulostin

Barcodes Made Easy

Tekniset tiedot		RT700i	RT730i
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto	
Resoluutio		200 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)
Tulostusnopeus		177 mm/s (7 IPS)	127 mm/s (5 IPS)
Tulostusleveys		108 mm (4.25")	105,7 mm (4.16")
Tulosteen pituus		Min. 4 mm (0.16"); Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16"); Max. 762 mm (30")
Tulostusmateriaali		Termotarra ja lämpösiirtotarra (paperi ja synteettinen muovitarra)	
Muisti	Flash	8 MB Flash (4 MB käyttömuisti)	
	SDRAM	16 MB	
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin	
Tulostusmedia	Tyypit	Jatkuva nauha, tarrat tarraaväillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), tunnistimen kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla.	
	Leveys	Min. 20 mm (0.79"); Max. 118 mm (4.64")	
	Paksuus	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.25 mm (0.01")	
	Tarrarullan halkaisija	Max. 127 mm (5")	
	Tarrarullan hylsy	25.4 mm ja 38.1 mm (1" ja 1.5")	
Värinauha	Tyypit	Vaha, vaha/harts, harts	
	Pituus	300 m	
	Leveys	30 mm (1.18") Min.; 110 mm (4.33") Max.	
	Ulkohalkaisija	68 mm (2.67") Max.	
	Hylsy	25.4 mm (1")	
Tulostimen ohjaukset		EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language EPL), GZPL (Godex Zebra® Printer Language ZPL) autom. tunnistus	
Ohjelma	Tarraohjelma	Suomenkielinen GoLabel tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen	
	Ajurit	MAC, Linux, Windows XP SP2 / VISTA / 7 / 8 ja 8.1 / Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 ja 2012 R2	
	DLL	Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1	
Sisäiset fontit	Bitmap fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270° Fonttien suurennus vaak- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen.	
	Skaalattavat fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen	
Ladattavat fontit	Bitmap fontit	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270°	
	Aasialaiset fontit	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen vaak- ja pystysuurennus	
	Skaalattavat fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen	
Viivakoodit	1-D viivakoodit	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, GS1 DataBar, GS1-128	
	2-D koodit	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code	
Koodisivut		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafiikka		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmasta (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)	
Liitännät		USB 2.0 Serial Port: RS 232 (DB9) Ethernet 10/100 Mbps USB Host (A-Type)	
Ohjauspaneeli		Värinäyttö Navigointipainikkeet Kontrollipainike: FEED Virtapainike On/Off Tarran tunnistimen kalibrointipainike (tulostimen takana)	
Reaaliaikakello		On (päivämäärä ja kellon aika)	
Virtalähde		100 - 240V AC, 50-60Hz	
Ympäristö	Käyttölämpötila	5°C - 40°C	
	Varastointi	-20°C - 60°C	
Ilmankosteus	Käyttö	30-85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
	Varastointi	10-90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
Hyväksynyt		CE(EMC), FCC, CB, UL, CCC	
Mitat	Pituus	280 mm (11.0")	
	Korkeus	186 mm (7.3")	
	Leveys	210 mm (8.3")	
Paino		3,0 Kg	
Lisävarusteet		Tarran irrotusyksikkö Leikkuri Bluetooth liitäntä WLAN Print Server Module IEEE 802.11b/g/n Ulkoisen tarrarullan kelauslaite, ulkoinen rullateline Napppäimistö ja viivakoodinlukija tulostamiseen ilman tietokonetta	

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä
Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.