



**KARI NEVALAINEN OY**

# BENTSAI BT-HH6105B3

## Mustesuihkumerkintä



### Ominaisuudet:

BT-HH6105B3 sopii vesiliukoisille mustepatruunoille ja liuotinmustepatruunoille

- tiedostojen import/export toiminto, muuttuvan tiedon tulostus (pvm, eränumerot, juoksevanumerointi)
- Näyttö 4,3" värillinen teräväpiirto LCD kapasitiivinen kosketusnäyttö
- Patruunan väri
- o Heikko liuotin: musta, valkoinen, punainen, keltainen, sininen, vihreä, väärennösten esto
- o Vesiliukoiset: musta, punainen, keltainen, sininen
- Järjestelmä Linux
- Näytön tila Vihreä ilmaisee valmiustilan; Sininen osoittaa tulostustilan; Punainen ilmaisee hälytyksen tilan
- Tulostus: Teksti, numero, symboli, kaksiulotteinen koodi, viivakoodi, kuva, aika, päivämäärä, laskuri, tietokanta jne.
- Spray-painatusmateriaali Painopaperi, puulevy, kartonki, MDF, puuvillakangas (vettä imevä materiaali) Kivi, putki, metalli, muovi, alumiinifolio, kaapeli jne. (ei imukykyinen materiaali)
- Jet-tulostusfontti Vector-fontti, pistematriisifontti
- Jet-tulostuksen tarkkuus 300 dpi/600 dpi Fontin korkeus 2,5 mm-12.7 mm
- Ruiskutulostusetäisyys 2-5 mm (suuttimen ja esineen välinen etäisyys)
- Jet-tulostuskoko 12,7\*406mm
- Patruunan tilavuus 42ml
- Ulkoinen liitäntä USB, optoelektroninen liitäntä, virtaliitäntä
- Akun kapasiteetti 2600 mAh
- Käytä ympäristön lämpötilaa 5-35 c, käyttö/säilytysympäristön kosteus 10-80 %
- Virtalähteen parametrit IN: AC100-240V OUT: DC9V 2A
- Tulostettujen rivien lukumäärä Rivit 1-5, jatkuva tulostusaika 8H
- Muistin kapasiteetti 128M
- Yksittäisen yksikön nettopaino 450g, Yksittäisen yksikön kokonaismitat 138\*54\*217mm

**Maahantuoja: Kari Nevalainen Oy**  
**kari@karinevalainen.fi**  
**P. 0400-494 224**